

Puertas con resistencia al fuego Sekdoor

Las puertas cortafuegos son puertas peatonales pivotantes y abatibles para uso tanto interior como exterior. Este tipo de puerta se utiliza en recintos donde se requieren prestaciones contra el fuego y rutas de evacuación.



3.2. Puertas cortafuegos RF Sekdoor



Puerta resistencia al fuego basic

Puerta cortafuegos con resistencia según norma de 60 minutos. Aislamiento con lana de roca de alta densidad. Sin soldadura.

Especificaciones

Dimensiones estandar 2035x800
Medida de paso de luz resultante 2005x740.
Espesor 58mm.
Acabado precalado blanco RAL.9018.
Apertura izquierda o derecha.
Marco estandar de 1.5mm. **Anclajes** para instalación en hormigón alternativo a tornillo de expansión.
 2 Bisagras (1 bisagra de construcción y 1 con muelle).
 Manilla redondeada de PVC con escudo pequeño.
Cerradura DPC embutida con cilindro perfil europeo de 35/45. Portes no incluidos

PVP SIN IVA **+10 unidades**
221€ **160€/ud**



Puerta resistencia al fuego de doble hoja

Puerta cortafuegos con resistencia según norma de 60 minutos. Aislamiento con lana de roca de alta densidad. Sin soldadura.

Especificaciones

Dimensiones a medida
Medida de paso de luz resultante 2005x740.
Espesor 58mm.
Acabado precalado blanco RAL.9018.
Apertura izquierda o derecha.
Marco estandar de 1.5mm. **Anclajes** para instalación en hormigón alternativo a tornillo de expansión.
 2 Bisagras por puerta (1 bisagra de construcción y 1 con muelle). Manilla redondeada de PVC con escudo pequeño. **Cerradura DPC embutida** con cilindro perfil europeo de 35/45. Portes no incluidos

PVP SIN IVA
Consultar